

Fiche produit

13/04/2017

CERAMIC

*Couleurs finition laque pour
céramique, terre cuite, faïence,
bois, métal, toile...*

Propriétés :

QUALITE : couleurs opaques et très brillantes (finition laque), à base de solvant, idéales pour décorer la céramique. Peuvent, également, s'utiliser sur terre cuite et bois (en ayant au préalable appliquer une couche de « sous-couche bouche pores ») et même sur toile.

Très bonne tenue lumière.

Couleurs miscibles entre elles.

SECHAGE : 2 heures en surface, 10 heures à cœur. Le temps de séchage peut être variable en fonction : de l'épaisseur de la couche déposée, de la température et de l'humidité de la pièce où le produit est appliqué.

SUPPORTS : terre cuite, céramique, faïence, bois, toile, métal...

DILUTION : essence minérale inodore ou white spirit.

ENTRETIEN (des supports décorés) : après séchage, les couleurs supportent un lavage léger à la main, sans trempage. Résistent aux nettoyants pour vitres. Les objets décorés avec les couleurs Ceramic ne peuvent être considérés comme des objets utilitaires, mais uniquement décoratifs et seules les surfaces non destinées à être mises en contact avec les aliments peuvent être décorées.

PINCEAUX : pinceaux Cobra déco ou Iris de Pébéo.

NETTOYAGE DES PINCEAUX : essence minérale inodore ou white spirit puis rincer à l'eau savonneuse.

NOMBRE DE COULEURS : 28 couleurs.

CONDITIONNEMENT :

- Flacon 45ml - toutes couleurs.

Surface couverte : 45 ml ~ 0.5 m²

Applications :

Les couleurs Ceramic sont idéales sur terre cuite et faïence et peuvent s'utiliser pour une finition laque sur : plastique, bois, métal, verre, châssis... Afin d'optimiser la brillance sur les supports poreux, une application de sous-couche bouche-pores est recommandée avant la mise en couleurs. Sur les supports arrondis, veiller à ne pas trop charger votre pinceau afin d'éviter les coulures. Les couleurs Ceramic se travaillent au pinceau, à l'éponge, au pochoir, à la technique à la cuve...

Les couleurs Ceramic sont idéales pour les techniques mixtes **MIXEDMEDIA** de PEBEO.

Avant d'utiliser la Résine Glaçage Gédéo, il est recommandé d'appliquer une couche de Bindex (8h de séchage sur les couleurs Ceramic bien sèches (72h minimum)).

Appliquées en épaisseur, elles peuvent être combinées à d'autres matériaux comme le sable ou encore gravées avec un bâtonnet. Les couleurs Ceramic peuvent être utilisées en association avec les couleurs Fantasy Moon pour créer des effets de marbrures.

"Document non contractuel mis à jour le 13/04/2017"

"PEBEO- CS 10106 - 13881 GEMENOS CEDEX, France Tél.: +33.(0)4.42.32.08.08 Fax:+33.(0)4.42.32.57.15

**Ceramic : solidité à la lumière / Lithfastness
(exposition aux UV pendant 2 mois 24h/24h)**

		D'après ASTM
025033	jaune clair	***/I
025021	jaune riche	**/II
025022	jaune orange	***/I
025023	orange	**/II
025019	chamois	***/I
025024	rouge cerise	**/II
025020	grenat	**/II
025029	rubis	**/II
025031	cyclamen	***/I
025034	rose	***/I
025036	violet clair	***/I
025012	mauve	***/I
025025	sèvres	**/II
025011	lavande	***/I
025035	bleu	***/I
025016	turquoise	***/I
025026	émeraude	***/I
025027	vert feuille	***/I
025028	vert victoria	**/II
025037	vert	***/I
025017	brun écaille clair	***/I
025018	brun rouge	***/I
025014	noir	***/I
025010	blanc	***/I
025032	blanc antique	***/I
025030	nacré	**/II
025013	metallisé	***/I
025015	or riche	**/II

***/I : Très solide. **/II : Solide. */III : Peu solide



Papier, carton, verre,
bois, métal et tissus
sont à trier

Recommandations : ces informations sont données à titre indicatif. Il est conseillé de toujours procéder à des essais préalables sur le support choisi avant d'entreprendre un travail.

Pour plus d'informations sur la sécurité et les conditions de manipulation des produits, se référer à la Fiche de Données de Sécurité disponible sur le site.

<http://www.pebeo.com/Pebeo/Fiches-de-donnees-de-securite>

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

"Document non contractuel mis à jour le 13/04/2017"

"PEBEO- CS 10106 - 13881 GEMENOS CEDEX, France Tél.: +33.(0)4.42.32.08.08 Fax:+33.(0)4.42.32.57.15